




 <i>Profesjonalne systemy lakiernicze</i>	Mipa 2-Schicht Klarlack Informacja o produkcie Nr art.: 21501 0000	 <i>Technologie für Lackierarbeiten. Technik Werkstatt.</i> d 3/0708 Strona 1 z 1
---	--	---

	Podłoże: Dobrze wyschnięte lakiery bazowe i stare powłoki lakiernicze
	Przygotowanie/czyszczenie: Podłoże przemyć stosując Mipa Silikonentferner

Mipa 2-Schicht Klarlack, wysokojakościowy bezbarwny lakier nawierzchniowy przeznaczony na metaliczne lakiery bazowe, np. z gamy Mipa Acryl-Autospray.
Nie należy go stosować na powłokach żelaznych, mosiężnych, miedzianych i aluminiowych.

Obróbka:	
Lakierowanie	Przestrzegać wskazówek dotyczących lakierowania. Bezbarwny / wysoki połysk
Ocień / stopień połysku	
Właściwości	Bardzo wysoka odporność na warunki pogodowe, na zadrapania, zarysowania, odporny na światło, nie żółknie. Dobra twardość powierzchni jednocześnie przy dobrej elastyczności, produkt o wysokim połysku.
Warunki obróbki	Od + 10°C do 80% względnej wilgotności powietrza.
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu wg kat. B/e: 840 g/l (2007); produkt zawiera max. 840 g/l LZO

Czas suszenia:	
Pyłosuchy	 po ok. 10 min.
Odporny na dotyk	po ok. 1 - 2 h.
Gotowy do polakierowania	po 24 h

Wskazówki dotyczące lakierowaniu produktami Mipa Spray:

Wszystkie podłoża powinny być przed lakierowaniem czyste, suche i odtłuszczone. Puskę spray wstrząsnąć przed użyciem ok. 3 min. Odległość od lakierowanego obiektu powinna wynosić ok. 20-30 cm. Kilkakrotnie natryskiwać cienką warstwę z przerwami na odparowanie ok. 1-2 min. Po użyciu puszkę spray odwrócić i opróżnić dyszę, gdyż zapobiega to wysychaniu lakieru.

Zasady bezpieczeństwa:

W pojemniku jest ciśnienie. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C. Po użyciu nie otwierać gwałtownie i nie spalać.

Nie wrzucać do ognia i nie tryskać na żarzące się przedmioty. Trzymać z daleka od przedmiotów łatwopalnych. Nie palić. Chronić przed dziećmi.

Tylko do profesjonalnego użytku. **UWAGA!** Odpadów, szczególnie pustych puszek nie wyrzucać do odpadów domowych.

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.