



**BOLL**

*Przetrzymaj każde auto!*

## **ODRDZEWIACZ W SPRAYU**

Odrdzewiacz w sprayu służy do usuwania tlenków powstających na powierzchni metalu. Zawarty w nim wysokogatunkowy olej o doskonałych właściwościach penetrujących i dodatek MoS<sub>2</sub> powoduje, że powierzchnia jest nasmarowana i trwale zabezpieczona przed działaniem czynników mechanicznych i atmosferycznych, np korozja. Dzięki swoim właściwościom środek ten umożliwia odkręcanie zardzewiałych śrub i nakrętek, świec zapłonowych. Oczyszcza i konserwuje łańcuchy, układy hamulcowe, utrudnia ponowne tworzenie się rdzy. Działa szybko i skutecznie.

### **Sposób użycia:**

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Nanieść środek na powierzchnię lub część zardzewiałą. Po 5-15 min od dotarcia środka do elementu odrdzewianego usunąć rdzę i brud, następnie odkręcić zardzewiałą część. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

### **Właściwości fizyczne:**

opis ogólny:	mieszanina substancji aktywnych rozpylana propanem/butanem
temperatura wrzenia:	- 44°C
punkt zapłonu:	<0°C
temperatura zapłonu:	220°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
gęstość:	0.700 g/cm <sup>3</sup>
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,7 % obj.

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*