

KONTRAST PLUS 790

Opis:

KONTRAST PLUS 790 jest wyrobem pomocniczym przeznaczonym do kontroli procesu szlifowania powierzchni, na które naniesiono szpachlówkę poliestrową lub podkład. Poprzez aplikację cienkiej niejednorodnej warstwy umożliwia łatwe określenie, które miejsca i w jakim stopniu wymagają jeszcze obróbki.

Bardzo krótki czas schnięcia pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie szlifowania.

Kontrast jest wyrobem jednoskładnikowym, dostarczany w opakowaniu aerozolowym.

Stosowane podłoża:

- wszystkie wyroby przeznaczone do szlifowania,

Zasady postępowania:

Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść jedną cienką warstwę na miejsca przeznaczone do szlifowania.

Po około jednej minucie można przystąpić do obróbki. Naniesiona warstwa kontrastu nie powoduje „zamulania” papieru.



Wstrząsać przez 5min.



Natryskiwać



Czekać ok.1 min



Szlifować

UWAGA!

Po użyciu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż zawór będzie pusty.

Teoretyczna wydajność:

Opakowanie aerozolu 500ml pozwala na uzyskanie ok. 20 m² suchej warstwy.

Czasy schnięcia:

Ok. 1 min. w 20°C.

Zalecane gradacje papieru:

W zależności od obrabianego wyrobu.

Kolor:

Czarny.

Czyszczenie sprzętu:

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie zaworu poprzez krótkotrwałe naciśnięcie zaworu przy odwróconym pojemniku.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

Kontrast PLUS 790: 12 miesięcy w 20°C.

Przepisy BHP:

Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.