

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych THIN 850

Opis:

ROZCIEŃCZALNIK DO WYROBÓW AKRYLOWYCH THIN 850 – mieszanka rozcieńczalników organicznych, przystosowana do rozcieńczania wszystkich podkładów i lakierów akrylowych. Występuje w trzech wersjach: szybkiej, normalnej i wolnej, co pozwala dobrać odpowiedni wariant rozcieńczalnika w zależności od temperatury pracy i wielkości naprawy.

Zasady postępowania:Rozcieńczalnik szybki:

Stosowany przy drobnych naprawach. Może być użyty przy malowaniu większych powierzchni przy temperaturze otoczenia nie przekraczającej 20°C.

Rozcieńczalnik standard:

Stosowany przy malowaniu dużych powierzchni w przedziale temperatur 20 - 25°C.

Rozcieńczalnik wolny:

Stosowany przy malowaniu dużych powierzchni w przedziale temperatur 25 - 35°C.

Stosować do:

Podkładów, emalii i bezbarwnych lakierów akrylowych firmy Novol.

Proporcje mieszania:

Należy stosować w proporcjach podanych w informacjach technicznych dla poszczególnych wyrobów.

Kolor:


Bezbarwny

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.
24 miesiące w 20°C.

Przepisy BHP:

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.



Karty Techniczne wyrobów akrylowych