



**BOLL**

*Traktujemy każde auto!*

## **ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH SPRAY**

Środek do konserwacji profili zamkniętych jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczająca przed działaniem wody, soli i rdzy. Jest bardzo wydajny, po użyciu przezroczysty w odcieniu bursztynu.

### **Sposób użycia:**

Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu za pomocą wężyka, który jest w komplecie. W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Optymalna grubość powłoki: 0,2 – 0,4 mm. Czas schnięcia: ok. 4-5 godzin w temperaturze 20 C. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

### **Właściwości fizyczne:**

kolor:	bursztynowy
gęstość (w 20°C):	0,66 g/cm <sup>3</sup>
temperatura wrzenia:	-44°C
punkt zapłonu:	< 0°C
temperatura zapłonu:	200°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,6 % obj.

### **Uwagi:**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.