

## Dodatek antysilikonowy PLUS 760

**Opis:**

**DODATEK ANTYSILIKONOWY PLUS 760** - jest środkiem przeciwdziałającym powstawaniu kraterów silikonowych (tzw. „rybich oczek”), pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub zatłuszczenia.

**Stosować do:**

Bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych firmy Novol.

**Proporcje mieszania:**

Dodatek antysilikonowy PLUS 760 należy stosować w zależności od zabrudzenia w ilości od 2 do 4% na gotową mieszaninę lakieru z utwardzaczem.

**Lepkość natryskowa:**

Dodanie środka PLUS 760 nie zmienia lepkości natryskowej wyrobu.

**Kolor:**

Bezbarwny.

**Warunki i czas przechowywania:**

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.  
24 miesiące w 20°C.

**Przepisy BHP:**

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności za braki jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL