

# KARTA TECHNICZNA UTWARDZACZ 2K MS AUTOMAXXX

Aktualizacja: 01.08.2010r

## 1. OPIS PRODUKTU

Produkt służący do utwardzenia Lakieru Bezbarwnego MS Automaxxx. Jest to odpowiednio dobrany roztwór żywicy izocyjanianowej i rozpuszczalników.

## 2. WŁASNOŚCI I ZALETY

Jest utwardzaczem kompatybilnym z istniejącymi na rynku polskim lakierami.

## 3. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH:

VOC = 611,5 g/L

## 4. ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samoutwardzenia w kontakcie z powietrzem.

## 5. CZAS SCHNIĘCIA

Rozróżniamy dwa rodzaje utwardzaczy:

- normalny,
- szybki

## 6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła, chronić przed wilgocią oraz przed mrozem. Trzymać w zamkniętych opakowaniach. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

## 7. KOLOR

Bezbarwny

## 8. CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych Automaxxx lub NITRO.

## 9. PRZEPISY BHP

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

## 10. OPAKOWANIA

Utwardzacz 2K MS Automaxxx dostarczany jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 0,5L, 2,5L