

Mipa 2K-Beschleuniger skraca radykalnie czas schnięcia lakierów typu Mipa PUR i Mipa OC. W szczególności zalecany jest w niskich temperaturach, w zimie.

UWAGA! Mieszankę lakieru z dodatkiem Mipa 2-K Beschleuniger należy zużyć natychmiast.

Odcień	bezbarwny		
Proporcje mieszania	dodać 4% objętościowo do lakieru zasadniczego		
Utwardzacz	-		
Rozcieńczalniki	-		
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	-		
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	2-4 godzin		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk
W temp. 20°C			
W temp. 60°C			
Promiennik podczerwieni			

Warunki pracy z materiałem: temperatura od + 10°C i do 75% względnej wilgotności powietrza.

Wskazówki:

Mieszać tuż przed aplikacją.

Przechowywanie: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Oznaczenie

Mipa 2-K Beschleuniger

Stopień palności

A II

Ostrzeżenie

zapalny, Xn szkodliwy dla zdrowia, zawiera ksylen

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.