



**BOLL**

*Przetrzymajmy każdego auta!*

## LAKIER STRUKTURALNY DO PLASTIKU SPRAY

Lakier strukturalny do plastiku jest szybko schnąca i dobrze wiążącą farbą na bazie żywic akrylowych. Doskonale nadaje się do malowania zderzaków plastikowych, listew i innych elementów plastikowych. Tworzy atrakcyjną strukturalną, trwałą powłokę w kolorze czarnego lub ciemno szarego matu. Farba ta może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu na wszystkie powierzchnie plastikowe.

### **Sposób użycia:**

Dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsce, które ma być lakierowane. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni malowanej. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. Po ok. 20 minutach struktura może być lakierowana.

### **Właściwości fizyczne:**

postać:	aerozol
kolor:	czarny/ciemno szary
temperatura wrzenia:	-24°C
temperatura zapłonu:	235°C
punkt zapłonu:	-42°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
ciśnienie oparów przy 20°C:	4,3 bar
gęstość przy 20°C:	0,795 g/cm <sup>3</sup>
granice wybuchowości:	górna: 18,6 % obj. / dolna: 1,1 % obj.
rozpuszczalniki organiczne:	73,8 %

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*