MIEDŹ W SPRAYU

Miedź w sprayu jest wysokotemperaturowym smarem z dodatkiem miedzi, który tworząc warstwę ochronną redukuje tarcie części metalowych, chroni łożyska, skorodowane nakrętki i śruby a także zabezpiecza przed zapieczeniem nawet w ekstremalnych warunkach. Odporny na działanie wody nawet w bardzo wysokiej temperaturze.
Zakres stosowania od -40^{o}C do + 1100^{o}C.

Sposób użycia:

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć przez ok. 3min. Nanosić produkt z odległości ok. 5-10cm.

UWAGA: Produkt ten nie jest przeznaczony do hamulców z systemem ABS.

Właściwości fizyczne:

temperatura wrzenia:	-44^{o}C
temperatura zapłonu:	200^{o}C
punkt zapłonu:	<0^{o}C
samozapalność:	nie ulega samozapłonowi
gęstość przy 20^{o}C:	0,721 g/cm^{3}
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,8 % obj.

Uwagi:
Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.