

## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

### 1614 - X1 ODRDZEWIACZ ZAMRAŻAJĄCY

#### OPIS

Wysokiej jakości odrdzewiacz zamrażający, umożliwiający luzowanie zardzewiałych, skorodowanych i zatartych części. Działa na zasadzie szoku termicznego, który powoduje powstawanie w rdzy mikropęknięć, przez które przenika głęboko penetrujący środek smarny. Zawiera technologię BoroTecX®, która wydłuża czas działania i zapewnia odporność w ekstremalnych warunkach. Produkt jest zgodny z normą H1 i dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością.

#### WŁASNOŚCI PRODUKTU

- Silnie wypiera wodę
- Zamraża i smaruje
- Głęboko wnika w rdzę
- Chroni przed dalszą korozją

#### ZALECANE STOSOWANIE

- Śruby, nakrętki
- Zamki, zawiasy, kłódki
- Gwoździe, trzpienie, drążki, sworznie
- Wszelkiego rodzaju zardzewiałe i zatarte elementy

#### DANE TECHNICZNE

Wygląd: Przezroczysty  
Kolor: Przezroczysty  
Temperatura pracy: -50°C do +170°C

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Upewnić się, że urządzenia elektryczne są odizolowane i sprawdzić czy produkt nadaje się do użycia na danej powierzchni. Oczyszczyć powierzchnię z pozostałości starych smarów.

#### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Wstrząsnąć przed użyciem. Nanieść cienką warstwę z odległości 20cm-30cm. Nie nakładać zbyt grubej warstwy.

#### WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia od 5° do 35°C.

#### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami na etykiecie.

#### TRWAŁOŚĆ PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA

3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od 5° do 35°C.